

# Zestaw akumulatorowy

MOON16-G



## Funkcje produktu

- Wyświetlacz LCD i obsługa połączeń Bluetooth
- Możliwość podłączenia równolegle do 15 zestawów
- Wysoka kompatybilność z inwertorami
- Bezpieczny akumulator wielokrotnego ładowania LiFePO4
- Wysoki stosunek energii użytkowej, niskie zużycie własne

## Dane techniczne

Model	MOON16-G
Nominalna energia (Wh)	16 076,8
Nominalna pojemność (Ah)	314
Napięcie nominalne (V)	51,2
Zakres napięcia pracy (V)	44,8-57,6
Zalecany prąd ładowania (A)	150
Maksymalny Ciągły prąd ładowania (A)	150
Zalecany prąd rozładowania (A)	150
Maksymalny Prąd rozładowania ciągłego (A)	150
Maksymalny Liczba modułów połączonych równolegle (szt.)	15
Moc znamionowa (W)	7500
Temperatura pracy	*Temperatura ładowania: 0-60°C Temperatura rozładowania: -20-60°C
Wilgotność pracy	20-80% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (mm)	420S x 800W x 250G (bez podstawy montażowej)
Masa netto (kg)	115
Montaż	Montaż ścienny, montaż podłogowy
Certyfikaty	IEC62619,CE-EMC, ROHS, UN38.3
Komunikacja	CAN, RS485
Żywotność cykliczna	8000 ±90% DOD, 70% EOL @ 25°C/0,5C